

Devolvamos lo mejor a la tierra

Descripción

- Depósito monobloque, moldeado por rotación, de polietileno lineal de alta densidad, calidad alimentaria, protegido contra la radiación UV.
- Forma cilíndrica, con fondo plano y tapa encajable.
- Color: blanco translúcido.
- Estos depósitos llevan escala exterior.
- Condiciones máximas de uso en depósitos de polietileno: temperatura < 60 °C, densidad < 1,3 Kg./L.



Utilización

- Los depósitos rectangulares BAC han sido concebidos para el almacenamiento y la manutención de productos sólidos y/o líquidos.
- Utilizados en la industria alimentaria, química, farmacéutica, etc.
- Para productos químicos, consulte compatibilidades con nuestra Oficina Técnica.

Ventajas

- Depósito moldeado de una sola pieza, sin pegamento ni soldadura, por lo tanto, perfectamente estanco.
- Excelente resistencia a los choques, gran robustez de las cubas.
- Superficie interior lisa que evita los depósitos y facilita la limpieza.
- Neutro al gusto para productos alimentarios.
- Pared translúcida que permite ver el nivel de contenido.

Opcionales

- Pasa paredes.
- Válvulas de bola.

Instalación

Exclusiva en superficie: es necesario que la base donde se va a colocar el depósito sea plana y esté libre de impurezas o cantos que puedan dañar el polietileno.

Referencia	Volumen útil (m³)	Ø (mm)	A (mm)	Ø Boca (mm)	Ø Tapa (mm)
BAC0100	0.1	500	610	570	600
BAC0200	0.2	500	1120	570	600
BAC0200-1	0.2	600	780	670	700
BAC0300	0.3	600	1160	660	700
BAC0500	0.5	800	1090	860	900
BAC0800	0.8	1000	1150	1150	1200
BAC1000	1	1000	1555	1060	1110

