

SIMOP ESPAÑA, S.A.

CERTIFICA

Que los depósitos de su fabricación, tienen las características técnicas que se detallan a continuación:

- **Materia Prima:** Polietileno de alta densidad garantizado por el proveedor de la materia prima.
- **Sistema de fabricación y estanqueidad:** Rotomoldeo que garantiza la estanqueidad de los fabricados. Fabricación realizada en una primera colada.
- **Aptos para:** Contacto alimentario, aceites usados y productos químicos (consultar previamente resistencia al departamento técnico).
- **Condiciones máximas de trabajo:** Temperatura: < 60°C Densidad: < 1,3 kg/l.

GAMA DE PRODUCTOS:

CH21 Desde CH0300 a CH5000.

CVF21 Desde CVF0200-1 a CVF0500.

BAC21 Desde BAC0100 a BAC1000.

CEC21 Desde CEC0500 a CEC3000.

DC21 Desde DC050 a DC1000.

BOT21 Desde BOT2000 / BOT2000-N a BOT12000 / BOT12000-N.

CU21 Desde CU0500 a Cu10000.

DCIV21 DCI2/12000-R.

6020 Desde CSRE2/1500 a CSRE2/6000.



ANTONIO FANDO GARCÍA
Director Manager
SIMOP ESPAÑA, S.A.