

PATAS AUTOPORTANTES DE ACERO GALVANIZADO PARA ENTERRARY SUPERFICIE

PAMESP

1 Descripción

Patas autoportantes para depósitos de poliéster reforzado fibra de vidrio (P.R.F.V.) de diámetro 1,75 m (ref. PAM1.75ESP), 2,5 m (ref. PAM2.5ESP), 3,0 m (Ref. PAM3.0ESP) y 4,0 m (PAM4.0ESP).

Es muy importante la colocación de las patas en estos depósitos de poliéster reforzado fibra de vidrio (P.R.F.V.) ya que minimiza al máximo el coste de obra civil y disminuye el riesgo de roturas por manipulación en la obra.

Sirven para depósitos enterrados y aéreos.

2 Instalación

Para abaratar los costes de transporte, se aconseja el envío del depósito y patas por separado. Deberá tenerse en cuenta que primero se descargan las patas, se colocan según croquis facilitado por Simop España, S.A. y a continuación descargar y colocar el depósito encima.



Referencia	PC (mm)	PA (mm)	PB (mm)	M (mm)
PAM1.75ESP	1940	975	150	50
PAM2.5ESP	2710	1355	250	50
PAM3.0ESP	3270	1695	300	55
PAM4.0ESP	4325	2205	300	65

