

*Devolvamos lo mejor a la tierra*

### Descripción

- Depósito monobloque, moldeado por rotación, de polietileno lineal de alta densidad, calidad alimentaria, protegido contra la radiación UV.
- Depósito vertical, con parte superior semiesférica y fondo llano.
- Tapa roscada de diámetro 600 mm.
- Color: negro o blanco bajo pedido.
- Condiciones máximas de uso en depósito de polietileno: temperatura < 60° C, densidad < 1,3 Kg/L.



### Utilización

- Los depósitos de almacenamiento CU están concebidos para el almacenamiento de productos alimentarios, químicos, etc.
- Este depósito puede emplearse enterrado; en este caso, se ruega seguir las recomendaciones del «Manual de Instrucciones de Instalación. Requisitos y recomendaciones para la instalación de depósitos de polietileno».
- Para productos químicos, consulte compatibilidades con nuestra Oficina Técnica.

### Ventajas

- Depósito moldeado de una sola pieza, sin pegamento ni soldadura, por lo tanto, perfectamente estanco.
- Excelente resistencia a los choques, gran robustez de las cubas.
- Superficie interior lisa que evita los depósitos y facilita la limpieza.

### Opcionales

- Bajo pedido existen los siguientes opcionales para esta gama de depósitos:
- Pasa paredes.
  - Válvulas de bola.
  - Indicadores de nivel.
  - Alarma de nivel máximo.

### Instalación

Se seguirán las indicaciones recogidas en el «Manual de Instrucciones de Instalación. Requisitos y recomendaciones para la instalación de depósitos de polietileno», suministrado con el equipo.

Referencia	Volumen útil (m <sup>3</sup> )	Ø (mm)	A (mm)
CU0500	0.5	1160	935
CU01000	1	1160	1350
CU01500	1.5	1550	1300
CU02000	2	1550	1555
CU03000	3	1930	1535
CU04000	4	1930	1875
CU05000	5	1930	2235
CU06000	6	2400	1980
CU08000	8	2400	2395
CU10000	10	2400	2870

